

# Pumpstationer i mästarklass



Närbild på fasaden

## Underhållsfri fasad

Fasaden minimerar underhållet på pumpstationer och andra teknikbyggnader. Samtidigt har den ett vackert, tidlöst utseende och smälter in bra i den omgivande miljön.

### Spara tid och pengar

Med en underhållsfri fasad på teknikbyggnader sparar ni in tiden för underhållet av fasaden under hela byggnadens livslängd. Står byggnaden långt ifrån centralorten sparar verksamheten in ännu mer resurser.

### Vackert utseende

Fasaden är framtagen för att vara så lik en målad träfasad som möjligt. Med en naturlig ådring är det mycket svårt, även på nära håll, att se skillnad mot en målad träfasad. Utseendet med en traditionell lockpanel gör att byggnaden smälter väl in i omgivande miljö.

### Teknik

Panel med tillbehör är tillverkade av en komposit av glasfiberburen polyester med ett ytskydd av gelcoat. Tekniken är väl beprövad och har använts vid båttillverkning i över 50 år. Panelen är 3 mm tjock, helt formstabil och mycket slagtålig.

### Miljö

Polyester är ett återvinningsbart material och avfallet skall sorteras enligt anvisningar på återvinningscentral.

### Montering

Byggnaden har en 120 mm trästomme med glespanel. Panelen monteras på stommen med syrafast skruv.

### Kulörer

Som standard finns panelen i följande kulörer: faluröd, ljusgrå och grön. Givetvis kan du få den i vilken färg du önskar efter samråd med oss.

### Skötsel/Klotterskydd

Fasaden tvättas med vanligt vatten - eventuellt med neutralt handdiskmedel. Det går utmärkt att använda högtryckstvätt. Vid behov kan etablerade klotterskydd användas.