

# NOWA Botten



NOWA Botten



100-fot

*Nowa Botten är framtagen av Norvateks utvecklingsavdelning för att förenkla vardagen för servicepersonalen samt för att minimera driftstörningar.*

Den självrensande Nowa Botten har utprovade optimala hydrauliska egenskaper tack vare avsaknad av kanter, nivåskillnader som skapar en minimal bottenarea och en ren botten utan infästningar för kopplingsfötterna. Nowa Botten går att få i olika dimensioner och utförande..

## Nowa kopplingsfötter

I Nowa Botten monteras Norvateks kopplingsfötter, Nowa kopplingsfötter. Kopplingsfötterna är anpassade till Xylem/Flygts pumpar, för andra pumpfabrikat används en adapter till Xylem/Flygt som pumpleverantörerna har i sitt sortiment.

Nowa kopplingsfötter är identiska oavsett om det är till den högra eller den vänstra pumpen, vilket förenklar lagerhållning av reservdelar. Kopplingsfötterna fästs inte i botten, utan i en lutande yta i bakkant av botten. Tryckrör ansluts enkelt med hjälp av multi/joint anslutningarna i kopplingsfötens överdel.

Nowa kopplingsfötter finns i dimensionerna:

- DN80
- DN100 DN150

## Nowa Bottens fördelar

- Identiska kopplingsfötter oavsett placering till höger eller vänster i botten.
- Minimal bottenarea, minimal ansamling av media som blir stående och sedimenterar.
- Inga infästningar för kopplingsfötterna i botten, där partiklar kan fastna.
- Längre hydrauliskt utformade kopplingsfötter som förenklar rör-installationen eftersom övergången till tryckrören hamnar rätt och inga "svanhalsar" krävs.

## Utförande/modeller

Nowa Botten finns i tre olika utförande:

- Betong
- Glasfiber
- Betong med glasfiber på insidan

Tre olika storlekar:

- 1200 mm i diameter
- 1600 mm i diameter
- 2 000 mm i diameter

UTGIVNINGSDATUM: 20200817