

VÖ Pumpstation

Norvatek VÖ Pumpstation används för automatisk pumpning av spill- och dagvatten där nivåförhållandena förhindrar fortsatt transport med självfall.

Norvatek VÖ Pumpstation är en genomtänkt och kostnadseffektiv pumpstation för spillvatten. Pumpstationen har en överbyggnad, pumpar i pumpsumpen och ventiler i överbyggnaden.

VÖ Pumpstation är underhållsfri med god arbetsmiljö. Enklare service och provtagning kan genomföras i överbyggnad och vid service på pumpar kan vårt inbyggda telfersystem användas.

I de fall vi levererar el- och automatikutrustning ingår dokumenterad driftsättning.

Stationerna är utformade efter krav och rekommendationer enligt VAV P47 och VAV 90.

Stationen är också CE-märkt enligt maskin-, LVD-, samt EMC-direktiven



Exempelbild VÖ Pumpstation

Tekniska fakta

- VÖ 2 - Typbeteckning där 2 står för antal pumpar.
- För flöden mellan ca 5 – 300 l/s
- Sump utförs med:
 - Betongringar: Ø 1 600, Ø 2 000, Ø 2 500, Ø 3 000 mm eller
 - Modul: 3 000 x 5 000 mm
 - GAP: Ø 1 600, Ø 2 000, Ø 2 500, Ø 3 000 mm
 - Rostfritt: Ø 1 600, Ø 1900, Ø 2 500, Ø 3 000 mm
- VÖ har ventilerna i överbyggnaderna
- VÖ har pumparna dränkta
- Rörinredning i rostfritt alt. rostfritt syrafast stål.

UTGIVNINGSDATUM: 20210126